



FLEXIBLE

## FILMS DE ROUTAGE & DE MARKETING

### STRUCTURE

- ▶ Polyéthylène haute, moyenne et basse densité
- ▶ Polypropylène
- ▶ Film bio-compostable et bio-sourcé
- ▶ Neutre, teinté, opaque, nacré, métallisé/ démétallisé
- ▶ Rétractable, perforé

### QUALITÉS TECHNIQUES

- ▶ Haute machinabilité et scellabilité
- ▶ Grande résistance en faible épaisseur
- ▶ Impression flexo 8 couleurs haute qualité
- ▶ Encres métallisées, miroir, fluo
- ▶ 100% recyclable

### APPLICATIFS

- ▶ Routage adressé ou non adressé
- ▶ Vente par correspondance
- ▶ Marketing direct
- ▶ Vente en kiosque
- ▶ Pochette cadeau
- ▶ Fardelage

### CONDITIONNEMENT

- ▶ Standard : bobines en box palettes
- ▶ Adaptation aux contraintes spécifiques client



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Polyéthylène haute, moyenne et basse densité	de 14µ à 60µ
Polyéthylène opaque 100%	de 25µ à 65µ
Polypropylène	de 20µ à 40µ
Films bio-compostables	de 15µ à 40µ

Spécifications techniques détaillées et autres épaisseurs sur demande



TECHNICOAT  
*Solution*

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com