



PACKAGING

ABDECKPAPIER FÜR LACKIERARBEITEN



ZUSAMMENSETZUNG

- ▶ Kraftpapier
- ▶ Recyceltes Papier verfügbar

PRODUKTQUALITÄT

- ▶ Minimale Porosität
- ▶ Abdeckung zum Schutz bei Lackierarbeiten
- ▶ Bei Verwendung des Kraftpapiers profitieren Sie von hoher mechanischer Belastbarkeit
- ▶ Kann speziell geformt werden
- ▶ Kann mit allen Klebstoffen eingesetzt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Autorahmen Spritzlackierung
- ▶ Gebäudeanstrich
- ▶ Lackierung von Ersatzteilen

LIEFERFORM

- ▶ Standardgrößen: 450 mm, 700 mm, 900 mm, 1200 mm
- ▶ Als Rolle verfügbar
- ▶ Kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich

PRODUKTINFORMATIONEN

			Standards
Grammatur		40 g/m ²	ISO 536
Reißfestigkeit	MD	50 N	ISO 1924-2
	CD	25 N	ISO 1924-2
Berstindex		3.5 kPa.m ² /g	ISO 2758
Porosität nach Bendtsen		140 ml/min	ISO 5636-3
COBB 60 sec.		≤ 30 g/m ²	ISO 535



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com