



LOGISTIC

STABUDRUMS

CARTON ONDULE ANTIGLISSE
POUR FÛTS ET JERRICANS

STRUCTURE

- ▶ Enduction extra antiglisse
- ▶ Carton ondulé cannelure B
- ▶ Enduction extra antiglisse

QUALITÉ TECHNIQUE

- ▶ Antiglisse – Fort coefficient de frottement
- ▶ Effet d'absorption de la forme du produit palettisé, lié à la cannelure
- ▶ Permet de limiter l'utilisation d'autres emballages tertiaires
- ▶ 100% recyclable et repulpable
- ▶ Produit Eco conçu ISO 14062

APPLICATIFS

- ▶ Spécialement dédié à la palettisation de fûts et de jerry cans
- ▶ Utilisation en palettisation manuelle ou automatique

CONDITIONNEMENT

- ▶ Formats standards aux dimensions des palettes – Dimensions spéciales sur demande
- ▶ 380 formats par palette
- ▶ Disponible avec les coins coupés ou arrondis



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support	Papier recyclé FSC®	Normes
Grammage	400 g/m ²	ISO 536
Angle de basculement	32°	EN 12195-1



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com