



LOGISTIC

STABULON OCEAN

INTERCALAIRE DE PALETTISATION
ANTI GLISSE & HYDROPHOBE

STRUCTURE

- ▶ Enduction antiglisse
- ▶ Papier hydrophobe
- ▶ Enduction antiglisse

QUALITÉ TECHNIQUE

- ▶ Antiglisse
- ▶ Hydrophobe
- ▶ Résistant à la perforation (clous, défauts de palette, ...)
- ▶ **100 % recyclable**
- ▶ Produit Ecoconçu ISO14062
- ▶ Emballage tertiaire apte au contact alimentaire

APPLICATIFS

- ▶ **Stabilise les marchandises**
- ▶ Evite les remontées d'humidité en pied de palette et entre les couches de produits
- ▶ Utilisation en palettisation manuelle ou automatique
- ▶ Efficient pour toutes les marchandises

CONDITIONNEMENT

- ▶ Formats standards aux dimensions des palettes - Dimensions spéciales sur demande
- ▶ 4000 formats par palette en Stabulon Ocean160 g
- ▶ 2000 formats par palette en Stabulon Ocean 280 g
- ▶ Disponible également en rouleaux ou bobines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support	Papier écru hydrophobe	Normes
Grammage	160 ou 280 g/m ²	ISO 536
	Stabulon sur papier	
Angle de glisse	≥ 42°	NF Q 03-083
Coefficient de frottement statique	0,6	ISO 15 359
Coefficient de frottement dynamique	0,5	ISO 15 359



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com