



SPECIAL COATING

STABUGOM

GOMMÉ
ANTI GLISSE



STRUCTURE

- ▶ Papier kraft de faible grammage enduit antiglisse au recto et gommé au verso

QUALITÉ TECHNIQUE

- ▶ Antiglisse avec coefficient de friction élevé
- ▶ Support papier avec haute résistance mécanique
- ▶ Adhésif réhumectable à l'eau en manuel ou en automatique
- ▶ **100 % recyclable**

APPLICATIFS

- ▶ Fermeture définitive des caisses carton
- ▶ **Stabilise les marchandises**
- ▶ Efficient pour toutes les marchandises

CONDITIONNEMENT

- ▶ Livrable en rouleaux
- ▶ Laize de 70 mm
- ▶ Diamètre standard de 200 mm
- ▶ Mandrins 50, 70 ou 76 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support	Kraft		Normes
Grammage	100 g/m ²		ISO 536
	Antiglisse sur Antiglisse	Antiglisse sur papier	
Angle de glisse	≥ 75°	≥ 65°	NF Q 03-083
Coefficient de frottement statique	≥ 3,7	≥ 2	ISO 8295
Coefficient de frottement dynamique	≥ 1	≥ 0,6	ISO 8295

